

Reuse Program

La durabilité est au cœur de notre démarche. En collaboration avec des partenaires bruxellois, experts en déconstruction, avec qui nous coopérons de longue date en toute confiance, nous donnons une deuxième vie aux planchers techniques surélevés au sein de nos projets.

SÉLECTION ET DÉMONTAGE



Notre approche commence par une **visite sur place** dans d'anciens immeubles de bureaux afin d'évaluer si le plancher surélevé existant est adapté à la réutilisation.

La première étape du processus consiste à retirer les dalles de moquette, qui sont ensuite reprises ou non pour le recyclage ou la réutilisation.

Nous **démontons** ensuite les dalles de plancher surélevé encore en bon état. À noter : seules les dalles sont récupérées. Les vérins métalliques ne sont généralement pas réutilisables car leur filetage est collé pour éviter tout affaissement.

TRI ET LOGISTIQUE



Les panneaux retirés sont soigneusement **triés par type** :

- Panneaux entiers
- Panneaux sciés
- Panneaux avec découpes

Ils sont empilés de manière ordonnée sur des palettes, afin de pouvoir être facilement réutilisés ultérieurement.

Pour le transport, nous utilisons des palettes vides provenant de notre entrepôt à Sint-Pieters-Leeuw. Nous les collectons chaque semaine sur d'autres chantiers. En les réutilisant, nous évitons des coûts de déchets inutiles et **réduisons notre empreinte écologique**.

Chaque palette est solidement emballée dans un film pour garantir un transport sécurisé vers notre entrepôt.

STOCK ET APPLICATIONS



Nous disposons actuellement d'un stock d'environ **40.000 m²** de dalles recyclées, dont une grande partie est déjà réservée pour des projets en cours.

Grâce à ce système, nous évitons que des matériaux utilisables ne disparaissent dans des conteneurs à déchets coûteux. Non seulement les dalles, mais aussi les vérins réutilisables sont stockés et remis en service.

LA RÉUTILISATION - SOLUTION STANDARD



La demande de dalles de sol récupérées est en forte croissance. C'est pourquoi nous proposons en standard dans nos devis l'option d'utiliser des dalles réutilisables. Celles-ci sont préalablement soigneusement triées et vérifiées techniquement.

Pour chaque projet, nous fournissons **la fiche technique originale** de la dalle utilisée et nous offrons une garantie sur la stabilité du plancher, à condition que l'installation soit réalisée par MERO-TSK Benelux.

FINITION ET LIVRAISON



Pour la nouvelle finition (comme la moquette), nous ponçons le plancher afin d'éliminer les résidus de bitume, de colle et/ou de poussière. Nous garantissons ainsi **une adhérence optimale** du nouveau revêtement.

Avec ce processus circulaire, MERO-TSK Benelux contribue activement à la construction durable : en combinant l'ancien et le nouveau, nous créons des systèmes de plancher de qualité prêts pour l'avenir.